



Профессиональная серия

Super Friction Proofing®

Модификатор трения

Wynn's Super Friction Proofing® - растворимая в масле присадка (в том числе и Low Saps масла), предназначенная для улучшения антифрикционных, очищающих и антиокислительных свойств моторных масел. Предотвращает образование черного осадка и пленок, появляющихся в результате окисления и полимеризации топлива и масла. Защищает турбину.

Характеристики

Свойства

- ✓ Защищает и улучшает современные двигатели.
- ✓ Снижает трение и износ.
- ✓ Образует защитный слой на поверхности металла.
- ✓ Продлевает срок службы масла.
- ✓ Уменьшает загрязнение масляного фильтра.
- ✓ Препятствует преждевременному окислению масла.
- ✓ Препятствует образованию осадков и отложений
- ✓ Уменьшает загрязнение масляного фильтра.
- ✓ Не разрушает катализаторы.
- ✓ Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими, одно- и всесезонными, а так же low SAPS маслами.

Применимость

- ✓ Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.
- ✓ Особенно рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и технологией «старт/стоп».
- ✓ Водители проезжающие большие расстояния, при использовании Super Friction Proofing® доливают меньше масла в межсервисный интервал, при этом улучшая и защищая двигатель.
- ✓ Не используйте в мотоциклах с «мокрым» сцеплением.

Характеристики

Внешний вид : Жидкость коричневого цвета
 Плотность при 20°C : ок. 0,877 кг/дм³
 Коэффициент преломления при 20°C : ок. 1,48

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Вязкость при 40°C : ок. 98 мм²/сек
 при 100°C : ок. 13 мм²/сек

Указания по применению

- ✓ Добавлять в двигатель при каждой замене масла.
- ✓ Можно добавлять в двигатель между сменами масла.
- ✓ 1 банка (325 мл) добавляется к 3-6 литрами моторного масла.

Фасовка

№ W47041 – 24x325 мл – EN/FR/DE/NL/IT/RU

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.